



## **PANEL ECOLÓGICO AISLATERMIC. Ficha Técnica:**

### **3.-Aislaterm. Recubrimiento Aislante Térmico y Acústico “Econfort”.**

Fabricado a base de un elemento de fibras producto del reciclado y tratado de plásticos que actualmente nadie recicla, presentado en 2 Formas:

\*En Forma de Argamasa para superficies irregulares.

\*En forma de losetas con diferentes formas geométricas de acuerdo al diseño para superficies regulares.

Se utiliza para aislamiento térmico y acústico de inmuebles nuevos o ya construidos con anterioridad, se coloca a base de adhesivos compatibles con la superficie receptora, logrando con esto la conservación de la temperatura interior de los inmuebles en donde sea aplicado, no es combustible ni propaga el fuego, es ligero con un peso volumétrico menor a 25 Kg./m2. En 2” de espesor.

Caracterizado porque se puede fabricar con diferentes aspectos decorativos integrados al mencionado recubrimiento y porque no se quema ni propaga el fuego.

Solicitud de Patente No. MX/u/2016/000205.



9.-Aislamiento Térmico como Argamasa.  
o más.



10.-Aislatermic Espesores de 2”, 3”

**Web: [www.muroecologico.com.mx](http://www.muroecologico.com.mx)**

**E Mail: [panelecologico@hotmail.com](mailto:panelecologico@hotmail.com) [cesarmmx@prodigy.net.mx](mailto:cesarmmx@prodigy.net.mx)**

**Tel.- (01-246)-46-7-02-08 Celular: 044-246-111-38-86**

**Km. 1 Carretera Nanacamilpa-San Martín S/N, Nanacamilpa, Tlaxcala, C. P.90280.**

## PANEL ECOLÓGICO AISLATERMIC.



11.-Aislatermic Diferente color, forma y terminado



12.-Aislatermic Fácil de colocar.

Atte:  
Ing. Arq. César Moreno Sánchez.  
Inventor del Panel Ecológico-Muro Térmico.  
01-246-46-7-02-08.  
045-246-111-38-86  
[www.muroecologico.com.mx](http://www.muroecologico.com.mx)